



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

ARGO 536 è progettato per esaminare bagagli, posta e pacchi all'ingresso di aree sensibili, garantendo alti livelli di sicurezza. Il sistema è conforme ai più elevati standard di qualità del settore per garantire la massima sicurezza nell'uso e un'elevata affidabilità.

Gli avanzati algoritmi un'immagine sull'ampio monitor per garantire la visibilità completa dell'oggetto scansionato e una incredibile capacità di detezione.

Grazie alle sue dimensioni estremamente ridotte ARGO 536 è adatto a per edifici dove lo spazio disponibile è ridotto, inoltre può essere implementato con accessori e software aggiuntivi per un ampio spettro di utilizzo

ARGO 536 is designed to examine baggage, mails and parcels at the entrance to delimited areas, ensuring high levels of security.

The system complies with the highest quality standards in the industry to guarantee fully safety in use and high reliability.

Advanced algorithms an image on the large monitor for a complete view of the scanned item and an incredible detection capability.

Thanks to its extremely small dimensions, ARGO 536 is suitable for buildings where the available space is limited, moreover it can be implemented with additional accessories and software for a wide range of use.

ARGO

536

SINGLE VIEW HAND BAGGAGE X-RAY SCANNER

HIGHLIGHTS

- Peso più basso del mercato
 - Manutenzione immediata e intuitiva
 - Funzione BEST image
 - Penetrazione acciaio maggiorata
 - Predisposizione Multiplexing
 - Velocità nastro variabile
-
- Lowest weight in the market
 - Design for prompt maintenance
 - BEST image function
 - Higher steel penetration
 - Multiplexing ready
 - Variable conveyor speed



ENAC



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

GENERALI / GENERAL

Dimensioni / Dimensions: 1364 (L) x 800 (W) x 1200 (H) mm

Peso / Weight: 335 kg

Dimensione tunnel / Tunnel size: 530 (W) x 330 (H) mm

Altezza nastro / Conveyor belt height: 712,5 mm aggiustabile / adjustable

Velocità nastro / Belt speed: 0,2 - 0,3 m/s

Carico massimo su nastro / Maximum bag weight: 205 kg

Alimentazione / Power supply: 230 Vac \pm 10% 50/60 Hz

Potenza assorbita / Power consumption: 1 kW (max)

Duty cycle: 100%

GENERATORE RAGGI X / X-RAY GENERATOR

Tensione al tubo / Tube voltage: 160 kV

Corrente al tubo / Tube current: 0,5 mA

Orientazione fascio raggi / Beam orientation: Diagonale verso l'alto / Diagonal upwards

Raffreddamento / Cooling: Bagno d'olio e aria / Oil bath and air

AMBIENTE E SICUREZZA / ENVIRONMENT AND SAFETY

Temperatura di stoccaggio / Storage temperature: $-20^{\circ} \div 60^{\circ} \text{C}$

Temperatura operativa / Operational temperature: $0^{\circ} \div 40^{\circ} \text{C}$

Umidità / Humidity: 95% senza condensa / without condensation

Radiazione di fuga a 5 cm / Leakage dose at 5 cm: $< 1 \mu\text{Sv/h}$ (0,1 mR/h)

PERFORMANCE E IMMAGINE / PERFORMANCE AND IMAGING

Risoluzione / Resolution: 42 AWG

Penetrazione / Penetration: 40 mm steel

Monitor: LED 27" 1920 x 1080 pixel

ARGO
536



Operator workstation

OPZIONI / OPTIONS

- Rulliere modulari / Modular rollers
- TIP software
- ADS - Automatic Detection Software
- Multiplexing - Remote multi image analysis
- Netserver - Equipment management system
- Touch screen monitor
- Stand alone solution
- UPS
- Alimentazione / Power supply 110 Vac - 50/60 Hz



GILARDONI S.p.A. a Socio Unico
Via Arturo Gilardoni 1, 23826 Mandello del Lario, Italy +39 0341 705 111
security@gilardoni.it www.gilardoni.it

RESEARCH LABORATORIES
RECOGNIZED "HIGHLY QUALIFIED"
WITH DECREE D.M. 9.10.1985 - L. 46/82
ART.4
COMPANY CERTIFIED ISO 9001 - ISO
13485